

FICHA DE EMERGÊNCIA

CARBOXI IND COM DE GASES LTDA

Av. Desembargador Cesar do Rego, 2478 Colônia Antônio

Aleixo – Manaus – AM Fone: 092-3618-9394 Nome apropriado para

OXIGÊNIO LÍQUIDO

embarque

Número de Risco: **225** Número da ONU: **1073**

Classe ou Subclasse de Risco: 2.2

Descrição da Classe ou

Subclasse de Risco: **Gás Não**

Inflamável e Não Tóxico

Aspecto: Gás Liquefeito não inflamável, não tóxico, porém oxidante, baixa

temperatura. O Oxigênio Líquido coloração azulada, Inodoro e

Insípido.

EPI: Capacete de Segurança, Luva de Raspa de cano longo.

RISCOS

Fogo: O produto não queima, mas alimenta o fogo. Produz chama e/ou

explosão quando em contato com óleo, graxa, estopa, materiais

combustíveis e orgânicos.

Saúde: Não é tóxico. É prejudicial a saúde quando aspirado seco em grande

quantidades, e em contato com a pele pode causar queimaduras

devido abaixa temperatura (-183 °C).

Meio Não Polui.

Ambiente:

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Desligue todas as fontes de ignição. Tente fechar a válvula onde há

vazamento. Procure evitar o contato do gás com óleo, graxa, estopa ou qualquer material combustível. Impedir que o produto líquido entre em esgoto, fossas, ou qualquer outro lugar onde sua acumulação

possa ser perigosa. Mantenha a área ventilada e isolada.

Fogo: Tente fechar a válvula ou desviar o jato de gás do fogo.

Poluição

Não Polui, é dispersivo no ar atmosférico.

Envolvimento de pessoas

Remover a vítima para local arejado. Se a vítima for atingida por jato de líquido lavar imediatamente a área afetada com água em

abundância por 15 minutos. Em caso de um ferimento, chamar um

médico imediatamente.

Informações ao médico:

Relate se a vítima foi atingida por jatos de líquido.

Observações:

Avise a Carboxi Gases e as Autoridades Locais. As instruções para o

Motorista, no caso de uma emergência, estão no envelope de

emergência.

AmazonasAv. Desembargador Cesar do Rego, 2478 Dist. Ind.
Manaus-AM092-3618-9394BombeirosAv. Codajás, Manaus-AM092- 193IBAMARua Recife, Manaus - AM092- 3613-3081